

ПЕРФЕКТНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПЕЛТНИ ТОВАРИ

Система Flow Rail е едно очаквано решение за вашия склад. Системата може да бъде обслужвана от стандартен мотокар като вече не е необходимо машината да влиза между отделните редове за да пласира товарите, както е при системата Драйв Ин. По този начин се пести време и ресурс. Flow Rail е съвместима със система Драйв Ин и може да бъде вградена в съществуваща такава. Полиците просто трябва да се фиксират към Драйв Ин гредите. Височината на релсата и веригата е 90мм.

Системата е лесна и практична за употреба. Палетата се редят на нивата, като всяко следващо пале избутва предходното в по-предна позиция. Тъй като веригата е непрекъсната, пространството между отделните палети е сведено до минимум. Конструкцията на веригата е такава, че палето запазва първоначалната позиция на поставяне, независимо от движението по нивата.





Система Flow Rail не е моторизирана. Задвижва се от външен източник и по-конкретно от движението на вилцата на мотокара или електрокара напред и назад при обслужването на товарите.

При инсталация на системата е важно да се уточнят следните параметри:

- На едно ниво могат да бъдат стифирани максимум 12 европалета по 1000 кг.
- Максималната дължина на линията е 10,5 метра при тегло на пале – 1200кг.
- Максимално допустимата разлика в теглото между два палета, складирани на една линия не може да бъде повече от 10%

КАЧЕСТВО НА МАТЕРИАЛИТЕ

Материалите, използвани за изработване на отделните елементи на системата са внимателно селектирани, така, че да са лесни за манипулации, устойчиви на температурни амплитуди и с минимален коефициент на амортизация. Релсите са от олекотен алуминий, с цел улесняване на доставката и монтажа. Водачите на веригата са устойчиви на износване и ниски температури. Ролковите лагери са с гарантирана доживотна лубрикация.

СИСТЕМА FLOW RAIL

1100 компании оборудваха складовете си със СТОРАКТ БГ ООД

Предимства на системата:

- Позволява използването на всякакъв стандартен мотокар или електрокар
- Оперира се в началото на нивото – не е необходимо навлизане в коридорите
- Бързо товарене и разтоварване на системата
- Достъп до всеки палет през коридорите
- Палетите не се движат по линията. Линията е тази, която се движи.
- На всеки ред могат да се стифират 12 европалета по 1000кг.
- Адаптируема към съществуваща Драйв Ин система
- Може да се използва при екстремна температура – минус 30С
- Оптимизира складовото пространство
- Височина на релсите – 90мм

 **STORACT**
BG
official MECALUX distributor

1612 София
бул. Цар Борис III 126
тел. 02 955 54 99
02 955 56 42
факс 02 955 56 47
www.storactbg.com
office@storactbg.com



РЕШЕНИЕ ЗА ВСЕКИ СКЛАД